



PLC-WL2500



- Proiettore con grandangolo estremo per proiettare da distanze molto ravvicinate
- Videoproiettore multi media con altoparlante integrato 10 Watt
- Luminosità: 2.500 ANSI Lumen, rapporto di contrasto: 500 : 1
- Risoluzione WXGA (1.280 x 800 pixel) in formato 16 : 10
- Opzione schermo colorato
- Accensione e spegnimento senza attesa
- Dotazione antifurto: codice per bloccare l'uso dei tasti e per avviare il proiettore
- Logo personalizzabile
- 3 anni di garanzia, servizio di sostituzione in 24 ore (I/CH/D/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade (max 2.000 ore)

PLC-WL2500

DATI TECNICI	PLC-WL2500
Codice EAN	4994334282262
Categoria	Business & Education
Pannello	3 x 0.59" TFT p-Si (16:10) con Microlens, Pannello LCD organico
Lampada	230 W NSH (LMP-141)
Luminosità	2500 ANSI Lumen, 1900 ANSI Lumen (modalità Risparmio)
Durata della lampada	4000 ore (modalità Risparmio) / 3000 ore (modalità Normale)
Rumorosità della ventola	29 dB (modalità Risparmio) / 36 dB (modalità Normale)
Obiettivo standard	F = 1.8 / f = 6.68 mm *
Rapporto di proiezione	0.5: 1
Distanza di proiezione	0.64 - 1.20 m
Rapporto di contrasto	500: 1
Risoluzione in pixel	1.280 x 800 (WXGA)
Diagonale immagine min. - max.	60 - 110 Inch
Uniformità	80 %
Ampiezza di banda/frequenza	140 MHz, Frequenza orizzontale: 15 - 100 kHz, Frequenza verticale: 50 - 100 Hz
Sistemi colore	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Collegamenti	Ingresso 1: HDMI (HDCP) Ingresso 2: D-Sub15 (RGB/componenti) Ingresso 3: D-Sub15 (RGB) o uscita monitor Ingresso 4: RCA (composito) Ingresso 5: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: presa stereo da 3,5 mm Audio: 2 RCA (R/L-mono) Uscita audio: presa stereo da 3,5 mm Ingresso di controllo 1: RJ45 (LAN) Ingresso di controllo 2: D-Sub9 (RS232)
Segnale audio	10 W mono
Correzione trapezoidale	verticale +/- 20°
rapporto U/D	10 : -1.68 (rapporto U/D fisso)
Segnale TV ad alta definizione	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i, 1.080p
Compatibilità computer	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA
Zoom/messa a fuoco	-/messa a fuoco manuale
Tensione	217 W (modalità Risparmio) / 316 W (modalità Normale) / 0.7 W (modalità stand by) / 100 - 240 V
Particolarità	Videoproiettore ultra-grandangolare, Filtro a lunga, Modalità risparmio, Gestione consumo energetico, Avviamento rapido e semplice: ricerca segnale ingresso, correzione trapezio automatici, auto regolazione PC, Correzione trapezoidale, Accensione/spengimento senza attesa, Zoom digitale, Opzione schermo nero, Opzione per schermi colorati, Logo personalizzabile, Fermo immagine, Tasto no show, Scansione progressiva: 2-3/2-2 pull down, Blocco tasti, Codice segreto PIN, Barra di acciaio per fissare cavi antifurto, Predisposto per lucchetti Kensington, Spegnimento con timer, Funzione network timer, Menu multilingue
Garanzia	3 anni, Servizio di sostituzione in 24 ore (I/CH/D/F solo su terr. europeo), 1 anno di garanzia sulle lampade (max 2.000 ore)
Dimensioni del proiettore (L x A x P)	350.0 x 143.4 x 381.9 mm
Peso (netto)	4.6 kg
Accessori in dotazione	Telecomando IR, Batterie, Manuale di istruzioni, Cavo di alimentazione, Cavo D-Sub15, Etichetta codice PIN, Copriobiettivo con cordoncino, Filtro a lunga
Accessori opzionali	Cavo SCART-D-Sub15 (POA-CA-SCART), Cavo componenti/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA), Staffa a soffitto 15 cm (POA-CM01), Staffa a soffitto 40-70 cm (POA-CM02), Staffa a soffitto 70-110 cm (POA-CM03), Staffa a muro (POA-VWMST01)
Obiettivi	Obiettivo standard

* Sul sito www.sanyo-europa.it è disponibile un programma elettronico per il calcolo della grandezza dello schermo e della distanza di proiezione

Con riserva di modifiche tecniche ed eventuali errori. Aggiornato al 12/2010

